



# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING  
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ  
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944  
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

## GYS (výrobce Francie)

### Nabíjecí a startovací zdroje GYS NEOSTART 320 - 420 - 620

Nabíjecí a pomocné startovací zdroje pro olověné baterie 12 V / 24 V, umožňují i nabíjení zcela vybitých baterií, přehledný ampérmetr, plně izolované svorky, ochrana proti přepólování a zkratu, vyměnitelná pojistka na přední straně přístroje, integrované úchyty pro snadnější přenášení (GYS NEOSTART 320), 2 stabilní kolečka pro jednoduchý převoz přístroje (GYS NEOSTART 420 a 620), provozní spolehlivost a dlouhá životnost.

	<u>NEOSTART 320</u> (025301)	<u>NEOSTART 420</u> (025295)	<u>NEOSTART 620</u> (025288)
výkon - nabíjení	0,8 kW	1,7 kW	2,0 kW
výkon - startování	6,5 kW	9,0 kW	10,0 kW
napájecí napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
kapacita nabíjených baterií	20 - 700 Ah	20 - 1000 Ah	20 - 1350 Ah
kapacita startovaných baterií	35 - 120 Ah	35 - 160 Ah	45 - 200 Ah
nabíjecí napětí	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V
regulační stupně	3	3	3
nabíjecí proud efekt./RMS	40 A	70 A	90 A
nabíjecí proud BOOST	40 A	40 A	60 A
startovací proud 1V/C	160 A	300 A	420 A
startovací proud 0V/C	270 A	420 A	620 A
pojistka	150 A	200 A	200 A
krytí	IP 21	IP 21	IP 21
Ø / délka nabíjecích kabelů	10 mm <sup>2</sup> / 2,1 m	10 mm <sup>2</sup> / 2/1,8 m	16 mm <sup>2</sup> / 2/1,8 m
rozměry	410 x 300 x 210 mm	470 x 320 x 270 mm	470 x 320 x 270 mm
hmotnost	15,6 kg	20,5 kg	24,0 kg

