



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

MAHA (výrobce Německo)

2 pístové podlahové zvedáky s různými nastavbami

- 1. VP 252 188** **MAHA ZS SQUARE II 3,5 FT (VAS 6646)**, 2 pístový zvedák do podlahy, vč. balení
VV 997 046 čtvercové sloupy odolné proti zkrutu, nosnost 3,5 t, max. zdvih 1960 mm, vzdálenost mezi písty 1350 mm, stavební hloubka cca 2,4 m, vrchní nástavba - krátké plošiny nastavitelné délkově 1400-2000 mm, příčně 880-1820 mm, výška 60 mm, gumové podkládací podložky 355 x 400 mm, motor 3 kW/400 V/16A
- 2. VP 972 163** **MAHA**, instalační kazeta pro ZS SQUARE II 3,5 FT vč. balení
VV 997 053



- 3. VP 252 237** **MAHA ZS SQUARE II 3,5 SG (VAG 1984)**, 2 pístový zvedák do podlahy, vč. balení
VV 997 046 čtvercové sloupy odolné proti zkrutu, nosnost 3,5 t, max. zdvih 2006 mm, vzdálenost mezi písty 2300 mm, stavební hloubka cca 2,4 m, vrchní nástavba - 3 dílná vysouvací ramena 560-1140 mm v RAL 7016, nastavitelná výška 77-89-101 mm, motor 3 kW/400 V/16A, hydraulický olej 28 l
- 4. VP 972 164** **MAHA**, instalační kazeta pro ZS SQUARE II 3,5 SG, typ DVJC 19.230, vč. balení
VV 997 053 rozměry kazety 2720 x 420 x 2400 mm





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

5. **VP 252 196** **MAHA ZS SQUARE II 3,5 P (VAS 6259)**, 2 pístový zvedák do podlahy, čtvercové sloupy odolné proti zkrutu, nosnost 3,5 t, max. zdvih 1960 mm, vzdálenost mezi písty 1350 mm, stavební hloubka cca 2,4 m, vrchní nástavba - dlouhé rovné plošiny délky 4400 mm, motor 3 kW/400 V/16A
- vč. balení
VV 997 046



6. **VP 252 116** **MAHA ZS SQUARE II 3,5 FT (VAS 6259)**, zvedací systém „píst v pístu“, 2 pístový zvedák do podlahy, čtvercové sloupy odolné proti zkrutu, nosnost 3,5 t, max. zdvih 1960 mm, vzdálenost mezi písty 1350 mm, stavební hloubka cca 2,4 m, vrchní nástavba - dlouhé rovné plošiny délky 4400 mm a prahové plošiny pro zdvih celého vozidla, plošiny nastavitelné 1400 - 2000 mm, výška cca 60 mm, motor 3 kW/400 V/16A

7. **VP 972 163** **MAHA**, instalační kazeta pro ZS SQUARE II 3,5 P a FT (pol. 5 a 6)
- vč. balení
VV 997 053

