



# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 22 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

## Nederman

IMPROVING YOUR WORKSPACE

### NEDERMAN (výrobce Švédsko) - termoplastické NTP odsávací hadice :

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. 20 805 062 | <b>NEDERMAN</b> , hadice NTP, použití do 150 st., délka 5 m, průměr 75 mm    |
| 2. 20 805 162 | <b>NEDERMAN</b> , hadice NTP, použití do 150 st., délka 5 m, průměr 100 mm   |
| 3. 20 805 262 | <b>NEDERMAN</b> , hadice NTP, použití do 150 st., délka 7,5 m, průměr 100 mm |
| 4. 20 805 362 | <b>NEDERMAN</b> , hadice NTP, použití do 150 st., délka 10 m, průměr 100 mm  |
| 5. 20 805 462 | <b>NEDERMAN</b> , hadice NTP, použití do 150 st., délka 5 m, průměr 125 mm   |
| 6. 20 805 562 | <b>NEDERMAN</b> , hadice NTP, použití do 150 st., délka 7,5 m, průměr 125 mm |
| 7. 20 805 662 | <b>NEDERMAN</b> , hadice NTP, použití do 150 st., délka 5 m, průměr 150 mm   |
| 8. 20 805 762 | <b>NEDERMAN</b> , hadice NTP, použití do 150 st., délka 7,5 m, průměr 150 mm |

### Výfukové hadice

Výfukové hadice Nederman jsou speciálně navrženy tak, aby byly poddajné a zvládly velmi nízkou tlakovou ztrátu. Jsou odolné chemikáliím v naftových a benzínových výfukových zplodinách a vykazují odolnost vůči mechanickému poškození.



#### 1. Termoplastická hadice NTP

- Pro většinu běžného použití
- Rozsah teploty:  
Trvalé použití: až +150 °C
- Lehké a odolné abrazí

Ø hadice, mm	Délka hadice, m	Obj. č.
75	5,0	20805062
100	5,0	20805162
100	7,5	20805262
100	10,0	20805362
125	5,0	20805462
125	7,5	20805562
150	5,0	20805662
150	7,5	20805762



#### 2. Gumová hadice odolná proti zmáčknutí (NR-CP)

- Pro náročnější a *intenzivnější* používání
- Rozsah teploty:  
Trvalé použití: +150 °C  
Krátkodobé použití: +170 °C

Ø hadice, mm	Délka hadice, m	Obj. č.
75	2,5	20820162
75	5,0	20820262
100	2,5	20820362
100	5,0	20820462
100	7,5	20820562
100	10,0	20820662
125	2,5	20820762
125	5,0	20820862
125	7,5	20820962
125	10,0	20821062
150	2,5	20821162
150	5,0	20821262
150	7,5	20821362
150	10,0	20821462
200	5,0	20810762
200	10,0	20823962



#### 3. Vysokoteplotní hadice (NFC-3)

- Rozsah teploty:  
Trvalé použití: +300 °C  
Krátkodobé použití: +350 °C
- Lehká a vysoce odolná naftovým částicím

Ø hadice, mm	Délka hadice, m	Obj. č.
100	2,5	20822562
100	5,0	20822662
100	7,5	20822762
100	10,0	20822862
125	2,5	20822962
125	5,0	20823062
125	7,5	20823162
125	10,0	20823262
150	2,5	20823362
150	5,0	20823462
150	7,5	20823562
150	10,0	20823662
200	5,0	20823762
200	7,5	20823862
200	10,0	20823962



#### 4. Hadice pro extrémní teploty (NFC-6.5)

- Rozsah teploty:  
Trvalé použití: +650 °C  
Krátkodobé použití: +750 °C
- Vysokoteplotní tkanina bez azbestu a křemíku

Ø hadice, mm	Délka hadice, m	Obj. č.
150	2,5	20824462
150	5,0	20824562
200	2,5	20824762
200	5,0	20824862

