



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

Nabídka standardních pístových kompresorů ATMOS

řada PERFECT LINE
použití pro menší servisy a dílny
výrobce Česko



model	Max. tlak (bar)	Jmen. otáčky (1/min)	Nasávané množství (l/min)	Plnicí množství (l/min)	Příkon (kW)	Objem nádoby (l)	Počet válců	El. napětí (V/Hz)
PL2,2/50XE	10	1180	360	280	2,2	50	2	230/50
PL2,2/50X	10	1180	360	280	2,2	50	2	400/50
PL2,2/50	10	1180	420	310	2,2	50	2	400/50
PL2,2/90XE	10	1180	360	280	2,2	90	2	230/50
PL2,2/90	10	1180	420	310	2,2	90	2	400/50
PL2,2/200E	10	1635	420	310	2,2	200	2	230/50
PL2,2/200	10	1635	420	310	2,2	200	3	400/50
PL3/90X	10	1635	500	385	3	90	3	400/50
PL3/100S	10	1635	580	435	3	100	3	400/50
PL3/200X	10	1635	500	385	3	200	3	400/50

Pozn.: všechny verze jsou s horizontálním vzdušníkem, model PL3/100S je s vertikálním.

Dodávka obsahuje : nadproudová ochrana, regulátor tlaku, 2 x manometr (pro tlak v tlakové nádobě a výstupní tlak), dochlazovač tlakového vzduchu, elektrický kabel s vidlicí (230 V nebo 400 V), odlehčovací ventil, kompresor je vybaven všemi pojistnými armaturami.

